

Folienmaschine FM 01



Die vollautomatische Folienmaschine FM 01 schützt das Packgut mit Folie ohne Schweißsystem. Somit ist sie energiesparend und umweltfreundlich. Ebenso können fast alle handelsüblichen Folien bei perfekter Verfügbarkeit verarbeitet werden. Einfachste Bedienung durch Touchscreen und nur einer Folienrolle.

- Bis zu 30 Pakete pro Minute
- Energiesparend
- Keine Aufheizzeit
- Keine Dämpfe
- Nur eine untenliegende Folienrolle
- Ohne Verschweißung
- Paketgröße max.

L x B x H 500 x 500 x 400 mm

**Einsatz bei Paketen aus Zeitungen,
Magazinen und Akzidenzprodukten.**

Schneider u. Ozga GmbH & Co. KG.
Maschinen- u. Anlagenbau
Am Bahnhof 3
95463 D-Bindlach

Tel: +49 9208 668 0
Fax: +49 9208 717
e-mail: info@schneider-ozga.de
www.Schneider-Ozga.de

TECHNISCHE DATEN

Leistung

Bis zu 30 Pakete / Minute bei 1x L + 2x H = 600mm
Bis zu 20 Pakete / Minute bei max. Paketgröße

Größe des Packgutes

Länge:	max.	500 mm
	min.	130 mm
Breite:	max.	500 mm
	min.	180 mm
Höhe:	max.	400 mm
	min.	10 mm

Paketgewicht

max. 25 kg

Folienmaterial

Stärke: 10µm – 50µm

Folienspule

Kerndurchmesser:	min 90 mm
Außendurchmesser:	ca. 300 mm
Breite:	200-600 mm

Elektrik

400 V, 3 Phasen; N + PE, 50 Hz

Stromaufnahme

1,6kW

Pneumatik

Betriebsdruck: 6 bar

Verbrauch

78 l/min. (3,9 l/Paket) freie Luft

Transportgeschwindigkeit

ca. 21 - 51 m/Min.

Gewicht

ca. 600 kg Gesamtgewicht)

GRUNDAUSSTATTUNG

- Betriebsstundenzähler
- Ein- und Auslauftaktung mit Steckverbinder
- Energiesparfunktion
- Farbe RAL 5007 (brillantblau)
- Folienrisserkennung
- Folienrollenabtastung wenn die Rolle leer ist
- LED Signalsäule für Betriebszustand
- Paketzähler
- Schnellkupplung für Druckluftanschluss
- Servomotoren für exakte Positionierung
- SPS Steuerung mit vier einstellbaren Programmen für unterschiedliche Produkte
- Start- / Stopp- und Not-Aus Taste beidseitig
- Tischbandantrieb stufenlos über Touchscreen einstellbar
- Touchscreen, Sicherheit durch frei wählbaren Code

SONDERAUSSTATTUNG (Gegen Aufpreis)

- Blaspistole mit Spiralschlauch
- Innenraumbeleuchtung
- Kabelnummerierung
- Maschine fahrbar
- Sonderlackierung
- Spannungsversorgung ohne Nullleiter
- Touchscreen beidseitig

Abmessungen

