

# Längsumreifungsmaschine SO 2004.1L



**Einsatz bei Paketen aus Zeitungen,  
Magazinen und Akzidenzprodukten.**

Die Längsumreifungsmaschine SO 2004.1L kann durch die Anordnung des Umreifungsbandrahmens Pakete bis zu einer Breite von 560 mm verarbeiten. Optimale Zugänglichkeit zum Packgut, Verstellung der Paketanschläge in kürzester Zeit sowie der schnelle Zugang von allen vier Seiten sprechen für ein ausgereiftes System.

- Umreifungsleistung von 40 Paketen pro Minute
- doppelte Paketpresse aus Aluminium
- doppelte Paketanschläge
- geringer Wartungsaufwand
- einfache Reinigung durch Türen an allen vier Seiten
- Energiesparfunktion
- mit allen anderen Maschinen als Umreifungsanlage kombinierbar
- Ausführung für 5, 6,35 oder 7 mm Umreifungsband
- Paketgröße L x B x H max. 510 x 560 x 400 mm

## TECHNISCHE DATEN

### Leistung

Bis zu 40 Einzelumreifungen/Minute

### Größe des Packgutes

Breite:	max.	560 mm
	min.	180 mm
Höhe:	max.	400 mm
	min.	5 mm
Länge:	max.	510 mm
	min.	130 mm

### Paketgewicht

max. 25 kg

### Umreifungsmaterial

Polypropylenband (PP- Band)

Breite: 5 mm      Stärke: min. 0,38 - 0,55 mm

### Verschlussart

Thermo- Schweißverschluss

### Bandspule

Kerndurchmesser: 200 mm

Außendurchmesser: ca. 450 mm

Breite: 160/180/200 mm

### Elektrik

400 V, 3 Phasen, N + PE, 50 Hz

### Stromaufnahme

540 W

### Pneumatik

Betriebsdruck: 6 / 2,5 bar

### Verbrauch

Einzelmaschine: 3 l/Umreifung freie Luft

### Pressdruck

250 N (Zylinderdurchmesser 25 mm)

### Bandspannung

Bandspannungsautomatik (bündelhöhenabhängig)

max. 400 N

### Transportgeschwindigkeit

ca. 20 – 53 m/min.

### Gewicht

ca. 500 kg Gesamtgewicht

## SONDERAUSSTATTUNG (ohne Aufpreis)

- seitenverkehrte Ausführung

## Abmessungen

## GRUNDAUSSTATTUNG

- Absaugung
- Ausblasung
- Auslösung von oben
- Automatischer Bandeinzug
- Bandabtastung
- Bandendabtastung
- Betriebsstundenzähler
- bündelhöhenabhängige Bandspannungsautomatik
- Ein- und Auslauftaktung mit Steckverbinder
- Energiesparfunktion
- Farbe RAL 5007 (brillantblau)
- Innenraumbeleuchtung
- LED Signalturm
- Motoren ohne mechanische Bremse
- Paketabtastung
- Paketansschläge
- Paketpresse doppelt
- Schnellkupplung für Druckluftanschluss
- Schnellwechsel- Spulenaufnahme
- Schutztunnel am Ein- / Auslauf
- SPS Steuerung (Mitsubishi) mit vier einstellbaren Programmen für unterschiedliche Produkte
- Spulenabtastung
- Start-, Stop- und Not- Aus- Taste zusätzlich am Schaltschrank
- Tischbandantrieb, stufenlos über Touchscreen einstellbar
- Touchscreen, sperrbar durch frei wählbaren Code
- Umreifungsbandspule 5 x 0,38 mm

## SONDERAUSSTATTUNG (Gegen Aufpreis)

- Back - Up Funktion
- Bandspannungsregelung über Touchscreen
- Blaspistole mit Spiralschlauch
- Höhenabtastung für Pakete
- Maschine fahrbar
- Netzsteckdose an Maschine
- Sicherheitslichtvorhang
- Sonderlackierung
- zusätzliche Schutztüren
- zusätzliche Spulenaufnahme

