

Umreifungsmaschine SO 2004.1Q



Optimale Zugänglichkeit durch große Türen, öl-freie Druckluft, Reduzierung von Verschleißteilen und Paketgrößeneinstellung von außen sorgen für minimalen Reinigungs- und Wartungsaufwand. Der Touchscreen, Motoren ohne mechanische Bremsen und Kupplungen, sowie Meldeleuchten mit LED Technik komplettieren dieses System.

- Umreifungsleistung von 40 Paketen einfach und 20 Paketen parallel pro Minute
- doppelte Paketpresse aus Aluminium
- doppelte Paketanschläge
- geringer Wartungsaufwand
- Energiesparfunktion
- mit allen anderen Maschinen als Umreifungsanlage kombinierbar
- Ausführung für 5, 6,35 oder 7 mm Umreifungsband
- Paketgröße B x H max. 580 x 400 mm

**Einsatz bei Paketen aus Zeitungen,
Magazinen und Akzidenzprodukten,
ebenso bei Grossisten und
Versandhäusern.**

Schneider u. Ozga GmbH & Co. KG.
Maschinen- u. Anlagenbau
Am Bahnhof 3
95463 D-Bindlach

Tel: +49 9208 668 0
Fax: +49 9208 717
e-mail: info@schneider-ozga.de
www.Schneider-Ozga.de

TECHNISCHE DATEN

Leistung

Bis zu 40 Einzelumreifungen/Minute
Bis zu 20 Parallelumreifungen/Minute

Größe des Packgutes

Breite:	max.	580 mm
	min.	180 mm
Höhe:	max.	400 mm
	min.	10 mm

Paketgewicht

max. 25 kg

Umreifungsmaterial

Polypropylenband (PP- Band)

Breite: 5 mm Stärke: min. 0,38 - 0,55 mm

Verschlussart

Thermo- Schweißverschluss

Bandspule

Kerndurchmesser: 200 mm

Außendurchmesser: ca. 450 mm

Breite: 160/180/200 mm

Elektrik

400 V, 3 Phasen, N + PE, 50 Hz

Stromaufnahme

440 W

Pneumatik

Betriebsdruck: 6 / 2,5 bar

Verbrauch

Einzelmaschine: 2 l/Umreifung freie Luft

Pressdruck

500 N (Zylinderdurchmesser 32 mm)

Bandspannung

Bandspannungsautomatik (bündelhöhenabhängig)

max. 400 N

Transportgeschwindigkeit

ca. 24 – 54 m/min.

Gewicht

ca. 500 kg Gesamtgewicht

SONDERAUSSTATTUNG (ohne Aufpreis)

- seitenverkehrte Ausführung

GRUNDAUSSTATTUNG

- Absaugung
- Ausblasung (für Bündelhöhe bis min. 10 mm)
- Auslösung von oben
- Automatischer Bandeinzug
- Bandabtastung
- Bandendabtastung
- Betriebsstundenzähler
- bündelhöhenabhängige Bandspannungsautomatik (stufenlos)
- Ein- und Auslauftaktung mit Steckverbinder
- Energiesparfunktion
- Farbe RAL 5007 (brillantblau)
- Innenraumbeleuchtung
- LED Signalturm
- Motoren ohne mechanische Bremse
- Paketabtastung
- Paketanschläge
- Paketpresse mit Doppelpressbalken (Alu)
- Schnellkupplung für Druckluftanschluss
- Schnellwechsel- Spulenaufnahme
- Schutztunnel am Ein- / Auslauf
- SPS Steuerung (Mitsubishi) mit vier einstellbaren Programmen für unterschiedliche Produkte
- Spulenabtastung
- Start-, Stopp- und Not- Aus- Taste zusätzlich am Schaltschrank
- Tischbandantrieb, stufenlos über Touchscreen einstellbar
- Touchscreen, sperrbar durch frei wählbaren Code
- Umreifungsbandspule 5 x 0,38 mm

SONDERAUSSTATTUNG (Gegen Aufpreis)

- Back - Up Funktion
- Bandspannungsregelung über Touchscreen
- Blaspistole mit Spiralschlauch
- Höhenabtastung für Pakete
- Kabelnummerierung
- Maschine fahrbar
- Netzsteckdose an Maschine (CEE)
- Pressbalkenverbreiterung- doppelter Pressbalken
- Pressbalkenverbreiterung- einfacher Pressbalken
- seitliche Ausrichtanschläge
- seitliche Führungsbleche
- Sicherheitslichtvorhang
- Sonderlackierung
- zusätzliche Schutztüren
- zusätzliche Spulenaufnahme

Abmessungen

