

Längsumreifungsmaschine TI 01



Die vollautomatische Längsumreifungsmaschine TI 01 überzeugt durch wartungsfreie Direktantriebe und einfachste Bedienung.

- Umreifungsleistung von 30 Paketen pro Minute
- Umreifungsbandbreite von 5 mm
- Paketgröße L x B x H max. 480 x 560 x 400 mm
- Bandrahmen neben Transportbereich
- Offenes Design durch minimierte Kräfte von Paketpresse und Paketanschlüge

**Einsatz bei Paketen aus Zeitungen,
Magazinen und Akzidenzprodukten.**

Schneider u. Ozga GmbH & Co. KG.
Maschinen- u. Anlagenbau
Am Bahnhof 3
95463 D-Bindlach

Tel: +49 9208 668 0
Fax: +49 9208 717
e-mail: info@schneider-ozga.de
www.Schneider-Ozga.de

TECHNISCHE DATEN

Leistung

Bis zu 30 Einzelumreifungen/Minute

Größe des Packgutes

Breite:	max.	560 mm
	min.	160 mm
Höhe:	max. (ohne Presse)	500 mm
	max. (mit Presse)	400 mm
	min. (mit Bandspannungsautom.)	10 mm
	min.	130 mm
Länge:	max. (ohne Anschlag)	600 mm
	max. (mit Anschlag)	480 mm
	min.	130 mm
	min.	130 mm

Paketgewicht

max. 25 kg

Umreifungsmaterial

Polypropylenband (PP- Band)

Breite: 5 mm Stärke: min.0,38 - 0,55 mm

Verschlussart

Thermo- Schweißverschluss

Bandspule

Kerndurchmesser: 200/228 mm

Außendurchmesser: ca. 450 mm

Breite: 165-210 mm

Elektrik

230 V, 1 Phase, 50 Hz

Stromaufnahme

370 W bei 230V

Pneumatik

Betriebsdruck: 2,5 bar

Verbrauch

Einzelmaschine: 2 l/Umreifung freie Luft

Pressdruck

80 N (Zylinderdurchmesser 25 mm)

Bandspannung

max. 200 N

Transportgeschwindigkeit

ca. 26 - 59 m/Min.

Gewicht

ca. 295 kg – 335 kg (mit Paketpresse und Anschläge)

GRUNDAUSSTATTUNG

- Absaugung
- automatischer Bändeinzug
- Bandabtastung
- Ein- und Auslauffaktung mit Steckverbinder
- Farbe RAL 5007 (brillantblau)
- Geschwindigkeit Tischbandantrieb stufenlos einstellbar
- Kurze Aufheizzeit
- Motoren ohne mechanische Bremse
- SPS Steuerung mit vier einstellbaren Programmen für unterschiedliche Produkte
- Stufenlos einstellbare Rückspannung
- Touchscreen, sperrbar durch frei wählbaren Code
- Umreifungszähler
- Wartungsfreie Direktantriebe

SONDERAUSSTATTUNG (Gegen Aufpreis)

- Back – Up Funktion
- Bandspannungsautomatik
- Blaspistole mit Spiralschlauch
- Höhenabtastung für Pakete
- Innenraumbeleuchtung
- Kabelnummerierung
- Maschine fahrbar
- Paketanschlag einfach
- Paketanschlag doppelt
- Paketpresse mit einfachem Pressbalken
- Paketpresse mit doppeltem Pressbalken
- Signalsäule mit 3 Leuchtmeldern, inkl. Spulenabtastung
- Sonderlackierung
- Spannungsversorgung ohne Nullleiter
- Spulenabtastung
- Start- / Stopp- und Not-Aus-Taste zusätzlich am Schaltschrank
- Tischbandantrieb stufenlos über Touchscreen einstellbar

SONDERAUSSTATTUNG (ohne Aufpreis)

- seitenverkehrte Ausführung

Abmessungen

