

Umreifungsmaschine TW 01



Die vollautomatische Umreifungsmaschine TW 01 überzeugt durch wartungsfreie Direktantriebe und einfachste Bedienung.

- Umreifungsleistung von 30 Paketen einfach und 15 Paketen parallel pro Minute
- Umreifungsbandbreite von 5 bis 12 mm
- Verschiedene Rahmengrößen
- Transportrollen
- Seitliche Transportbänder (Option)

**Einsatz im Versandhandel, Distribution
und Kartonherstellung.**

Schneider u. Ozga GmbH & Co. KG.
Maschinen- u. Anlagenbau
Am Bahnhof 3
95463 D-Bindlach

Tel: +49 9208 668 0
Fax: +49 9208 717
e-mail: info@schneider-ozga.de
www.Schneider-Ozga.de

TECHNISCHE DATEN

Leistung

Bis zu 30 Einzelumreifungen/Minute
Bis zu 15 Parallelumreifungen/Minute

Größe des Packgutes

Breite:	max.	600 mm
	max. (mit seitlichen Bändern)	460 mm
	min.	160 mm
Höhe:	max. (ohne Presse)	500 mm
	max. (mit Presse)	400 mm
	min.	30 mm

Paketgewicht

max. 25 kg

Umreifungsmaterial

Polypropylenband (PP- Band)
Breite: 5 - 12 mm Stärke: min. 0,35 - 0,70 mm

Verschlussart

Thermo- Schweißverschluss

Bandspule

Kerndurchmesser: 200/228 mm
Außendurchmesser: ca. 450 mm
Breite: 165-210 mm

Elektrik

230 V, 1 Phase, 50 Hz

Stromaufnahme

1,1 kW bei 230V

Pneumatik

Betriebsdruck: 4 bar

Verbrauch

Einzelmaschine: 90 l/min. (3 l/Umreifung) freie Luft

Pressdruck

200 N (Zylinderdurchmesser 25 mm)

Bandspannung

max. 200 N

Transportgeschwindigkeit

ca. 26 - 59 m/Min.

Gewicht

ca. 360 kg (mit Paketpresse)

Abmessungen

GRUNDAUSSTATTUNG

- Absaugung
- automatischer Bändeinzug
- Bandabtastung
- Ein- und Auslauftaktung mit Steckverbinder
- Farbe RAL 5007 (brillantblau)
- Geschwindigkeit Tischbandantrieb stufenlos einstellbar
- Kurze Aufheizzeit
- Motoren ohne mechanische Bremse
- SPS Steuerung mit vier einstellbaren Programmen für unterschiedliche Produkte
- Stufenlos einstellbare Rückspannung
- Touchscreen, sperrbar durch frei wählbaren Code
- Umreifungszähler
- Wartungsfreie Direktantriebe

SONDERAUSSTATTUNG (Gegen Aufpreis)

- Back – Up Funktion
- Bandspannungsautomatik
- Blaspistole mit Spiralschlauch
- Innenraumbeleuchtung
- Kabelnummerierung
- Maschine fahrbar
- Paketpresse mit einfachem Pressbalken
- Seitliche Transportbänder
- Signalsäule mit 3 Leuchtmeldern, inkl. Spulenabtastung
- Sonderlackierung
- Spannungsversorgung ohne Nullleiter
- Spulenabtastung
- Start- / Stopp- und Not-Aus-Taste zusätzlich am Schaltschrank
- Tischbandantrieb stufenlos über Touchscreen einstellbar

SONDERAUSSTATTUNG (ohne Aufpreis)

